



LKexv 1800



Descrizione

I frigoriferi da laboratorio con raffreddamento ventilato e vano interno antideflagrante sono concepiti appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili. I vani interni dei modelli LKexv soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).

La peculiarità di queste apparecchiature sono la robustezza e la capacità utile.

La temperatura interna può essere impostata tra +1 °C e +15 °C mediante il termostato integrato nel cruscotto comandi.

Tutti i frigoriferi e congelatori da laboratorio con vano interno antideflagrante sono testati in conformità alla direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).

Classificate come II 3G Ex nA II T6, queste apparecchiature sono adatte a conservare sostanze esplosive e altamente infiammabili in contenitori chiusi.

Il vano interno in plastica senza giunzioni è molto pratico e facile da pulire. Le alette di appoggio impediscono il ribaltamento delle griglie e permettono allo stesso tempo di regolare l'altezza in modo flessibile.

I ripiani di vetro garantiscono il supporto ottimale anche di piccoli oggetti e possono sorreggere pesi fino a 40 kg.

Per ottemperare alla direttiva ATEX 94/9/CE, le apparecchiature da laboratorio con vano interno antideflagrante sono prive dello scarico condensa.

L’acqua generata dallo sbrinamento automatico viene raccolta in una bacinella da svuotare periodicamente a cura dell’operatore.

La serratura integrata è molto robusta e protegge dall'accesso indesiderato.

Per adattarsi alle diverse esigenze di spazio, l’incernieratura della porta è reversibile su tutti i modelli LKexv.

Dati Tecnici

	LKexv 1800
Volume lordo / utile (Lt) :	180 / 160
Dimensioni Esterne (L x P x A) mm :	600 x 600 x 860
Dimensioni Interne (L x P x A) mm :	513 x 441 x 702
Consumo energetico 24h (Kw/h):	0.898
Sistema Raffreddamento:	ventilato
Sbrinamento:	automatico
Intervallo di Temperatura:	+1°C - +15°C
Materiale esterno:	resine epossidiche bianche
Materiale porta / colore:	acciaio color bianco
Materiale vano Interno:	Plastica PS termoformata
Tipo di comando	meccanico
Peso lordo / netto (Kg) :	40 / 38
Classe Climatica:	SN
Rumorosità:	43 dB (A)
Gas Refrigerante:	R 600a
Alimentazione:	220-240 V - / 1.0 A

Griglie

	N°	Portata Kg	Dimensioni mm	Materiale
LKexv 1800	3	40	513 / 412	vetro

Accessori

Descrizione	Codice
Ripiano in vetro	9293631
Serrature aggiuntive (fino a 10)	-