tecno-lab s.r.l.

Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia – Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.

LKexv 5400

Descrizione

I frigoriferi da laboratorio con raffreddamento ventilato e vano interno antideflagrante sono concepiti appositamente per la conservazione di sostanze esplosive e facilmente infiammabili. I vani interni dei modelli LKexv soddisfano i requisiti di sicurezza della direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).
La peculiarità di queste apparecchiature sono la robustezza e la capacità utile.
La temperatura interna può essere impostata tra +1 °C e +15 °C mediante il termostato integrato nel cruscotto comandi.

Tutti i frigoriferi e congelatori da laboratorio con vano interno antideflagrante sono testati in conformità alla direttiva UE 94/9/CE (ATEX 95).
Classificate come II 3G Ex nA II T6, queste apparecchiature sono adatte a conservare sostanze esplosive e altamente infiammabili in contenitori chiusi.

Il vano interno in plastica senza giunzioni è molto pratico e facile da pulire. Le alette di appoggio impediscono il ribaltamento delle griglie e permettono allo stesso tempo di regolare l'altezza in modo flessibile.

I ripiani di vetro garantiscono il supporto ottimale anche di piccoli oggetti e possono sorreggere pesi fino a 40 kg.

Per ottemperare alla direttiva ATEX 94/9/CE, le apparecchiature da laboratorio con vano interno antideflagrante sono prive dello scarico condensa.
L'acqua generata dallo sbrinamento automatico viene raccolta in una bacinella da svuotare periodicamente a cura dell'operatore.
La serratura integrata è molto robusta e protegge dall'accesso indesiderato.
Per adattarsi alle diverse esigenze di spazio, l'incernieratura della porta è reversibile su tutti i modelli LKexv.

Dati Tecnici

	LKexv 5400
Volume lordo / utile (Lt) :	554 / 520
Dimensioni Esterne (L x P x A) mm :	750 x 730 x 1640
Dimensioni Interne (L x P x A) mm :	600 x 560 x 1452
Consumo energetico 24h (Kw/h):	0.983
Sistema Raffreddamento:	ventilato
Sbrinamento:	automatico
Intervallo di Temperatura:	+1°C - +15°C
Materiale esterno:	resine epossidiche bianche
Materiale porta / colore:	acciaio color bianco
Materiale vano Interno:	Plastica PS termoformata
Tipo di comando	meccanico
Peso lordo / netto (Kg) :	84 / 77
Classe Climatica:	SN-T
Rumorosità:	45 dB (A)
Gas Refrigerante:	R 600a
Alimentazione:	220-240 V - / 1.5 A

Griglie

	N°	**Portata Kg**	**Dimensioni mm**	**Materiale**
LKexv 5400	5	40	600 x 550	vetro

Accessori

Descrizione	Codice
Ripiano in vetro	9293613
Serrature aggiuntive (fino a 10)	-
Kit piedini di posizionamento	9590233
Piano d’appoggio con ruote	9086365