



Bagno Viscosimetrico



Descrizione

Il bagno viscosimetrico è uno strumento ideale per la determinazione della viscosità.
Fornito con coperchio in acciaio inox per alloggiare 3 - 5 viscosimetri (lo strumento non è fornito di tappi)

Struttura esterna in acciaio trattato con vernice epossidica antiacido.

Struttura interna in acciaio inox AISI 304.

Isolamento termico a doppia parete coibentata.

Controllo della temperatura con termoregolatore digitale a PID.

Precisione display $\pm 0,01^\circ$ display.

Termostato di sicurezza regolabile

Indicazione luminosa del riscaldamento.

Resistenza corazzata in acciaio.

Serpentino di raffreddamento in rame nichelato.

Pompa premente in acciaio inox portata 4 lt./ min.

Illuminazione posteriore per migliorare il contrasto con interruttore on-off

Rubinetto di scarico.

Programmatore Mod. 1341

Programmatore idoneo per lavorare con incrementi e stasi di temperatura o come semplice termoregolatore.

Doppio display per impostare il set - point e monitorare la temperatura reale.

Controllato da nuovo microprocessore con sistema di termoregolazione a PID e funzione Autotuning.

Possibilità di calibrare la sonda dello strumento avendo come riferimento un termometro esterno.

Possibilità di impostare un programma suddiviso in 8 set - pont e 8 stasi.

Tempo programmabile per ogni singola stasi da 0 a 9999 minuti.

Possibilità di ripetere il programma ciclicamente o manualmente.

Possibilità di eseguire tramite programmazione la funzione timer (countdown).

Possibilità di gestire il programma da remoto tramite PC. (cavo non incluso)

Interfaccia seriale RS 232 di collegamento.

Acquisizione in tempo reale dell’andamento dello strumento tramite PC (data logger).

Possibilità di gestire il programma da tastiera con funzione Auto/Manual, Run/Ready tramite l’apposito tasto “M”.

Viene fornito nella sezione DOWNLOAD il software dedicato, correlato di manuale dettagliato di funzionamento.

Classe 2, DIN 12880.

Dati Tecnici

Modelli	M603- BV (3 Posti) M605- BV (5 Posti)
Range di temperatura:	da +5°C sopra ambiente a +99.9°C
Display:	digitale
Potenza:	1200 per tutti i modelli
VASCHE	
Struttura	acciaio trattato con vernice epossidica antiacido
Dimensioni esterne (L x H x P)	475x560x265 mm (tutti i modelli)
Dimensioni oblò	200 x 265 mm (tutti i modelli)
Peso	25 Kg (tutti i modelli)
Dimensioni interne (L x H x P)	260x310x175 mm (tutti i modelli)
Volume	14 Lt (tutti i modelli)

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M603- BV	230V-50Hz / 1200W	02.1203
M605- BV	230V-50Hz / 1200W	02.1205