



tecno-lab s.r.l.

Via L. Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica
Uff. Reg. Imp. di Brescia - Codice fisc. e Part. IVA 02919890174
N. REA 30402 Cap. Soc. 100.000,00 i.v.



Centrifuga Neya 8 Basic



Descrizione

Centrifuga NEYA 8 BASIC ventilata, 4x175 ml, 6000rpm

Caratteristiche:

Centrifuga da banco **Ventilata**, con **riconoscimento automatico del rotore, controllo presenza del equipaggiamento e verifica della velocità massima consentita.**

Funzione **limitatore di velocità di sicurezza.**

Controllo a microprocessore e display multicolor retroilluminato con visualizzazione contemporanea di tutti i parametri di centrifugazione.

Ridotto numero di tasti, manopola di regolazione con funzione di conferma e guida in linea per un'operatività estremamente intuitiva.

Dotata di motore ad induzione, senza carboncini, esente da manutenzione e silenzioso.

Capacità massima di carico 4x175 ml.

Velocità impostabile da 500 a 6000 rpm (in funzione del rotore alloggiato) con step di 50 rpm.

Tempo di centrifugazione da 00:30 a 99:50 (mm:ss) con incrementi di 10 sec o funzionamento **in continuo.**

Rampe di accelerazione e decelerazione impostabili su 3 livelli.

Bloccaggio automatico del coperchio con possibilità di recupero delle provette in caso di mancanza di energia elettrica.

Rilevamento dello sbilanciamento con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti.

La centrifuga risponde alle direttive CE: IEC 1010-1; IEC 1010-2-020.

Dimensioni ridotte per ottimizzare gli spazi.

Abbinata al mobile specifico arriva ad un'altezza totale da terra di 90 cm.

L'altezza di accesso alla camera di soli 27,5 cm favorisce il riempimento e lo svuotamento della centrifuga anche al personale di altezza normale.

Garanzia: 24 mesi.



Centrifuga NEYA 8 senza rotore

Dimensioni esterne (L x P x A): 45 x 59 x 33 cm.

Peso: 40 Kg.

Alimentazione: 220V, 50 Hz.

Consumo max.: 450 W.

Rumorosità max.: 55 dB.

Dati Tecnici

Caratteristiche	
Capacità Massima	4 x 175 ml (oscillante) - 6 x 100 ml (angolo fisso)
Velocità Massima	4500 rpm (oscillante) - 6000 rpm (angolo fisso)
Impostazione RPM	Si
Impostazione RCF	-
Display RCF	-
Timer	00:30 ÷ 99:50 (mm:ss) e in continuo
Data e Ora	-
Rampe di Accelerazione	L - M - H (Low - Medium - High)
Rampe di decelerazione	L - M - H (Low - Medium - High)
Funzione Spin	-
Programmi	-
Indicazione del rotore	Si
Rumorosità	55 dB
Direttive / Standard	IEC 1010-1; IEC 1010-2-020
Dimensioni esterne LxPxA	450 x 590 x 330 mm
Peso	40 Kg
Altezza di accesso alla camera	275 mm
Alimentazione / Consumo	220 ±10% V 50 Hz / 450 W

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
Centrifuga Neya 8 Basic	220 V - 50 Hz	40100302

Accessori

Descrizione	Codice
Rotore ad angolo Fisso A 32-15	40100802
Rotore ad angolo Fisso A 8-50	40100812
Rotore ad angolo fisso A 6-100	40100822
Rotore ad angolo fisso A 6-50	40100862
Rotore ad angolo fisso A 12-5	40100832
Rotore ad angolo fisso A 24-2	40100842
Riduttore per microprovette RE 2-05 da 0.5 ml per rotore A 24-2	40101262
Riduttore per microprovette RE 2-02 da 0.2 ml per rotore A 24-2	40101272
Rotore ad angolo fisso A 36-05	40100852
Riduttore per microprovette RE 05-02 da 0.2 ml per rotore A 36-05	40101282
Rotore oscillante S 6-96 MP	40100522
Rotore oscillante S 4-175	40101502