



Incubatore M250-TB



Descrizione

M250-TB è un incubatore adatto a tutte le applicazioni di incubazione dove si necessita una particolare precisione.

Grazie alla porta a doppio isolamento dotata di doppia guarnizione in gomma siliconica riesce a garantire un'ottima tenuta.

Presente una porta interna d'ispezione in cristallo temprato che permette di controllare i campioni senza causare variazioni di temperatura all'interno del microclima.

Struttura esterna in acciaio INOX trattato con vernice epossidica antiacido, mentre quella interna di acciaio INOX AISI 304 con angoli arrotondati.

Isolamento termico con fibra minerale naturale. (Classe 2, DIN 12880)

M250-TB è dotato di un termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale; camino di sfiato con regolazione manuale del flusso posto nella parte posteriore dell'apparecchio.

Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5)

Dati Tecnici

Volume totale:	250 litri
Sistema elettronico di regolazione temperatura.	Display digitale
Ripiani inclusi:	2 (14 massimo)
Alimentazione:	230 V / 50 Hz
Raggio apertura porta:	675 mm
Potenza	1250 W
Peso	90 kg
Dimensioni (L x P x H)	956x760x1025 mm
Dimensioni interne (L x P x H)	593x522x797 mm
PRESTAZIONI	
Regolazione della temperatura:	da 5.0 sopra ambiente a 80.0 °C
Stabilità temperatura interna:	± 0.5°C
Omogeneità temperatura interna:	termoregolatore digitale a P.I.D.

Codice Prodotto

Descrizione	Alimentazione	Codice
M250-TB	230 V / 50 Hz	04.3006

Accessori

Descrizione	Codice
Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore	04.4001
Sostegno fisso (mod. da Lt. 40 a Lt 120)	04.4004
Sostegno con ruote (mod. da Lt. 40 a Lt 120)	04.4006
Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4008
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40	04.4010
Luce interna con interruttore per stufe e incubatori	04.4024
Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 100°C	04.4031
Registratore grafico della temperatura a disco da scala 0 a 200°C	04.4032
Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (diametri diversi a richiesta)	04.4033
Simulazione notte/giorno con luci a timer (solo incubatore)	04.4034
Cavo seriale RS 232 M/F	04.4035
Convertitore RS 232 / USB	04.4036