REC Piastra Riscaldante Digitale

Soluzione innovativa, dotata di piastra riscaldante in ceramica

- Riscaldamento rapido, fino a 550 °C, resistenza impareggiabile
- Tecnologia a microprocessore per massima precisione
- Design attraente e materiali innovativi per prestazioni all'avanguardia
- Sicurezza massima grazie anche al segnale di avvertimento "Hot plate"

REC è una piastra riscaldante **innovativa in ceramica bianca** in grado di riscaldare fino a **550 °C**, che garantisce un'**ottima resistenza** agli agenti chimici e ai graffi, è **estremamente facile** da pulire.

REC è la prima piastra riscaldante con una struttura completamente in tecnopolimero, estremamente innovativo e ideale per una **resistenza massima ad acidi, basi e solventi**.

REC è stata progettata per **durare nel tempo** ed è attrezzato per garantire la **massima protezione** con il pannello dei comandi rialzato e l'apposito canale di convoglio dei liquidi (in caso di fuoriuscite). L'inclinazione del pannello frontale è stata accuratamente studiata per **facilitarne l'uso**.

La tecnologia di cui REC dispone, consente un **riscaldamento rapido** e offre un **controllo preciso della temperatura**.
La scheda elettronica attiva un avviso di alta temperatura (**"Hot Plate Warning"**) che rimane attivo anche a strumento spento, quando la temperatura della piastra è superiore ai 50 °C.
Supporta anche i contenitori metallici.

Caratteristiche e Vantaggi

La piastra riscaldante REC garantisce un'**assoluta resistenza agli agenti chimici e meccanici** ed offre un profilo particolarmente compatto.

La piastra riscaldante in ceramica bianca garantisce **prestazioni di elevata qualità**, tra cui un rapido riscaldamento (da temperatura ambiente a 550 ° C in pochi minuti), la massima resistenza agli attacchi chimici e a graffi e una minima manutenzione.

Il **design innovativo** garantisce un'**eccellente sicurezza**, mentre il display digitale mostra accuratamente la temperatura.

La sicurezza dell'operatore è assicurata dal **segnale "Hot Plate"** visualizzato costantemente a display quando la temperature è superiore a 50 °C; tale segnalazione è attiva in forma lampeggiante anche a strumento spento fino a quando la temperatura della piastra si raffredda sotto i 50 °C.

Dati Tecnici	Descrizione
Struttura:	tecnopolimero
Piastra riscaldante:	materiale ceramico
Dimensioni della piastra riscaldante:	180 x 180 mm
Grado di protezione CEI EN 60529:	IP 42
Display:	visualizzazione della temperatura impostata
Controllo elettronico della temperatura:	da temperatura ambiente a 550 °C
Temperatura di sicurezza:	600 °C
Alimentazione:	230V/ 50-60Hz o 115V/60Hz
Potenza:	800 W
Peso:	3.3 kg
Dimensioni (L x H x P) :	203x94x344 mm
Informazioni per l'ordine Cod. N°	Descrizione
F20700081	REC Piastra riscaldante (230V / 50-60 Hz)
F20710081	REC Piastra riscaldante (115V / 60 Hz)
A00001071	Calotta sferica per palloni 250 ml
A00001072	Calotta sferica per palloni 500 ml
A00001073	Calotta sferica per palloni 1000 ml
A00001069	Asta di sostegno

Constant Commitment to Knowledge Development

Your authorized agent:

tecno-lab s.r.l.
Via L.Abbiati, 22/A-B - 25131 Brescia - E-mail: info@tecnolab.bs.it
Tel. 0303582505 r.a. - Fax 0303582517 - www.tecnolab.bs.it
Apparecchiature scientifiche da laboratorio e assistenza tecnica

We reserve the right to make technical alternations
We do not assume liability for errors in printing, typing or transmission